

Lenkrolle mit Anschraubplatte und integriertem Stellfuß

sondermann@sonderroll.de
www.sonderroll.de



- 120kg
- Durchmesser 60 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyamidrad

Technische Daten

| | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------|
| Bestellcode: | 31H OUO 060 P06 | Rad \varnothing in mm: | 60 |
| Tragkraft in kg: | 120 | Radbreite in mm: | 35 |
| Plattengröße in mm: | 105 x 80 | Schraubloch Abstand in mm: | 80 x 60 |
| Schraubloch \varnothing in mm: | 8,50 | Ausladung Rolle in mm: | 37,00 |
| Bauhöhe in mm: | 87 | Temperaturbereich C° min / max: | 25 : +85 |
| Laufflächenhärte: | Shore D 40 | EAN-Code: | 4250217323959 |
| Störkreisradius in mm: | 67,00 | | |

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt
- Integrierter Stellfuß



Radbeschreibung

- Rad aus Polyamid
- Gleitlager

