

Lenkrolle mit Anschraubplatte

sondermann@sonderroll.de
www.sonderroll.de



- 100kg
- Durchmesser 60 - 80mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad, Präzisionskugellager

Technische Daten

| | | | |
|--|-----------------|--|---------------|
| Bestellcode: | 31L EDP 060 P06 | Rad \varnothing in mm: | 60 |
| Tragkraft in kg: | 100 | Radbreite in mm: | 40 |
| Plattengröße in mm: | 105 x 80 | Schraubloch Abstand in mm: | 76 / 80 x 60 |
| Schraubloch \varnothing in mm: | 9,00 | Ausladung Rolle in mm: | 36,00 |
| Bauhöhe in mm: | 94 | Temperaturbereich C° min / max: | -20 : +60 |
| Norm: | EN 12532 | EAN-Code: | 4250217322006 |
| Störkreisradius in mm: | 66,00 | | |

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Stahlblech
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Präzisionskugellager

