sondermann@sonderroll.de
www.sonderroll.de

Lenkrolle

mit Anschraubplatte, elektrisch leitfähig

- 50 - 100kg
- Durchmesser 50 - 150mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad, Gleitlager

Technische Daten

Bestellcode:	21L GYO 100 P04	**Rad ø in mm:**	100
Tragkraft in kg:	100	**Radbreite in mm:**	32
Plattengröße in mm:	77 x 67	**Schraubloch Abstand in mm:**	61,5 / 56 x 51,5 / 46,5
Schraubloch ø in mm:	8,50	**Ausladung Rolle in mm:**	37,00
Bauhöhe in mm:	135	**Temperaturbereich C° min / max:**	-20 : +60
Norm:	EN 12530	**Laufflächenhärte:**	Shore A 87
EAN-Code:	4250217311345	**Störkreisradius in mm:**	87,00

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, elektrisch leitfähig
- Farbe grau, spurlos
- Gleitlager



© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 12.2016