

## Lenkrolle mit Anschraubplatte

sondermann@sonderroll.de  
www.sonderroll.de



- 15 - 35kg
- Durchmesser 25 - 45mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polypropylenrad, schwarz
- Gleitlager ohne Distanzrohr

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	20L OPI 038 P20 42x42	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	38
<b>Tragkraft in kg:</b>	25	<b>Radbreite in mm:</b>	18
<b>Plattengröße in mm:</b>	42 x 42	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	30 x 30
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	5,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	16,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	52	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	10 : +40
<b>Norm:</b>	EN 12528	<b>EAN-Code:</b>	4250217360190

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt, leicht
- Schwenklager mit einfachem Kugelkranz

### Radbeschreibung

- Rad aus Polypropylen
- Gleitlager ohne Distanzrohr

